

AQ-100ステイン

バインダーがなくても「成膜」するタイプの着色剤
で水性塗料との組み合わせに最適なステインです。

塗料タイプ

水性顔料ステイン

用途

木地着色・目止着色・塗膜着色

ホルムアルデヒド
放散等級

F☆☆☆☆ S03214

使用方法

原液にて使用可能です。塗装用途により水性塗料、水性バインダーなどに添加してご使用ください。

※希釈する場合は、水もしくは専用希釈剤を必ず使用して下さい。

※水性塗料の種類によっては、配合後に増粘、凝集を起こす場合がありますので充分確認テストを行ってください。

注意事項

- ・顔料等が沈降している場合がありますので、よく攪拌して使用してください。
- ・開栓後、長期保存した場合、腐敗することがありますのでご注意ください。
- ・使用后、速やかに密栓し、凍結させないように5℃～30℃で保管してください。
- ・気温10℃以下、湿度70%以上の環境下での塗装、乾燥は避けてください。
- ・調合時によく攪拌してご使用ください。
- ・AQ-100ステインの使用後に同一塗装機に油性塗料を混入する場合、塗装機器の防錆の為に必ず以下の要領で洗浄してください。
 - 塗装前：アセトン→水
 - 塗装後：水→アセトン
- ・廃塗料、洗浄で出た廃液については工業廃水として処理してください。

カラー

赤・黒・黄・青・白3・ブラウン2

製品容量

原色 ・・35kg、15kg / 配合色 ・・35kg、15kg

注意 使用前に良く攪拌してください。使用後は速やかに密栓し冷暗所に保存してください。

その他取り扱い上の注意などについては、SDS(製品安全データシート)をご参照下さい。この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上でご使用くださいますようお願い申し上げます。



商品ラインナップ

AQ-100ステイン

赤



黒



黄



青



白3



ブラウン2



・上記見本板はナラ材を使用しています。素材の違いや塗装環境の違いにより、色合いや仕上がりが異なりますのでご注意ください。 ・印刷の都合により、記載製品の色が実物とやや異なることがあります。