



溶剤系顔料ステイン

MIL-OP ステイン

特徴

透明性良好タイプで鮮やかな色調と優れた耐候性を持ちます
トルエン・キシレン・メチルイソブチルケトンには配合しておりません
各種塗料に添加をすることにより着色塗装が可能になります

用途

木地着色・目止着色・塗膜着色（居室内用）

使用方法

【素地着色の場合】

シンナーで数倍～数十倍に薄めて素地に塗布し、拭き取るかそのまま放置乾燥させます。

または、目止剤に適量を添加し、素地に直接塗布し、拭き取ってください。

※ シンナーだけで薄めて、刷毛・ロール・スプレーなどで素地着色を行う場合は、
「NTX-100拭き取りシンナー」をご使用ください。

【シーラー着色・フラット着色の場合】

各塗料に数%を添加し、塗装を行います。

※ シーラー着色やフラット着色を行う場合には、塗料の差によりポットライフが短くなる
ことがありますので、ご注意ください。

カラー

赤・黒・黄・青・白・ブラウン

注意事項

- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気・ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。

その他取り扱い上の注意等については安全データシート(SDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社