

MIL-SEステイン

顔料系の濃色タイプで、「鮮やかな色調」と優れた耐候性をもつステインです。

塗料タイプ

溶剤系顔料ステイン

用途

木地着色・目止着色・塗膜着色

ホルムアルデヒド
放散等級

F☆☆☆☆ S03444

使用方法

【素地着色の場合】

シンナーで数倍～数十倍に薄めて素地に塗布し、拭き取るかそのまま放置乾燥させます。または、目止剤に適正量を添加し、素地に直接塗布し、拭き取ってください。

※シンナーだけで薄めて、刷毛・ロール・スプレーなどで素地着色を行う場合は、「NTX-100シンナー」をご使用ください。

【シーラー着色・フラット着色の場合】

各塗料に数%を添加し、塗装を行います。

※シーラー着色やフラット着色を行う場合には、塗料の差によりポットライフが短くなることがありますので、ご注意ください。

注意事項

- ・塗料は使用後速やかに密栓して冷暗所に保存してください。
- ・通常(トルエン・キシレンタイプ)の目止め剤・溶剤系塗料での使用も可能ですが、その場合はNTX塗料にはなりません。

カラー

赤・黒・黄・白・ブラウン・ブラウン2

製品容量

原色 ・・35kg、15kg (白・ブラウンのみ4kg・16kg) / 配合色 ・・35kg、15kg

注意 使用前に良く攪拌してください。使用後は速やかに密栓し冷暗所に保存してください。

その他取り扱い上の注意などについては、SDS(製品安全データシート)をご参照下さい。この資料は、私どもの最良とされるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上で使用くださいますようお願い申し上げます。



万能!


商品ラインナップ

MIL-SEステイン

赤



黒



黄



白



ブラウン



ブラウン2



・上記見本板はナラ材を使用しています。素材の違いや塗装環境の違いにより、色合いや仕上がりが異なりますのでご注意ください。・印刷の都合により、記載製品の色が実物とやや異なることがあります。