



## アルコール系染料着色剤 アジャストステイン

### 用 途

木材の素地着色用（居室内用）

### 使用方法

専用シンナー「90%Cシンナー」で適当に薄めて、  
刷毛・スプレー・ロールコーター等で着色。

### カ ラ ー

レッド・ブラック・イエロー・ブルー・ホワイト  
※ホワイトは水性顔料ステイン

### 注意事項

- ・ 正常な物性を得るために、専用シンナーをご使用ください。
- ・ 塗料は使用后速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。着色顔料が沈降する場合がありますので使用中も時々攪拌してください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社